


Wibroprasa UPB — FL




- 2400*1000*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*1200*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*1400*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*1600*300 — 1szt./1 formowanie
- 1200*1000*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*1200*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*1400*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*1600*300 — 2szt./1 formowanie
- 800*1000*300 — 3szt./1 formowanie
- 800*1200*300 — 3szt./1 formowanie
- 800*1400*300 — 3szt./1 formowanie
- 800*1600*300 — 3szt./1 formowanie

* Dostępne wyposażenie opcjonalne (FL):

- 2400*800*300 — 1szt./1 formowanie
- 1200*800*300 — 2szt./1 formowanie
- 800*800*300 — 3szt./1 formowanie

- 2400*300*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*400*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*500*300 — 1szt./1 formowanie
- 2400*600*300 — 1szt./1 formowanie
- 1200*300*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*400*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*500*300 — 2szt./1 formowanie
- 1200*600*300 — 2szt./1 formowanie
- 900*300*300 — 2szt./1 formowanie
- 900*400*300 — 2szt./1 formowanie
- 900*500*300 — 2szt./1 formowanie
- 900*600*300 — 2szt./1 formowanie



Specyfikacje techniczne urządzenia

Nazwa parametru i wymiarów	Jednostka miary	Norma
Personel obsługi	osoba	1
Wydajność	m ³ /godzina	9
Nośność bunkiera	m ³	1,8
Moc silnika elektrycznego	kWt/godzina	11,0
Wymiary gabarytowe w pozycji roboczej (przy opuszczonym zbiorniku) - długość x szerokość x wysokość	mm	5860 x 3940 x 2400
Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej - długość x szerokość x wysokość	mm	2480 x 3940 x 2460
Waga	kg	10550

Okres gwarancji: do 18 miesięcy od daty wysyłki sprzętu

Warunki dostawy: – CPT / FCA («INCOTERMS 2010»)